



TKV-068-TB38V-MODUL



TKV-068-TB38V-MODUL

- Ergonomisch gestaltete Tastatur mit 68 Tasten
- Mit integriertem 38-mm-Trackball
- Ausgezeichnetes taktiles Schaltgefühl
- Sehr widerstandsfähig
- Staub- und spritzwasserdicht nach IP65
- Als PS/2 oder USB-Version verfügbar

TKV-068-TB38V-MODUL

- Ergonomically designed keyboard with 68 keys
- With integrated 38-mm-Trackball
- Positive tactile feedback
- Robust and durable
- Resistant to dirt, dust and liquid (IP65)
- PS/2 or USB interface available

Technische Daten

Tastenanzahl:	68
Schalttechnologie:	Carbon-Kontakte
Schaltkraft:	1 N
Schaltweg:	1,5 mm
Schaltzyklen:	ca. 10 Mio. (pro Taste)
Schutzgrad (max):	IP65 (stat.), IP54 (dynam.)
Bauform:	Frontplatte mit Gewindebolzen
Frontplattenmaterial:	Edelstahl
Schnittstellen:	PS/2; USB
Betriebstemperatur:	0 °C bis +70 °C
Lagertemperatur:	-25 °C bis +80 °C

Technische Daten Trackball

Wirkprinzip:	mechanisch
Durchmesser:	38 mm
Betätigungskraft:	65 g
Material:	Edelstahl

Specification

Number of keys:	68
Keyswitch technology:	carbon contacts
Operating force:	1 N
Switch travel:	1.5 mm
Switching cycles:	approx. 10 mill. (per key)
Protection level (max):	IP65 (stat.), IP54 (dynam.)
Mounting type:	front panel with threaded bolts
Front panel material:	stainless steel
Interfaces:	PS/2; USB
Operating temperature:	0 °C to +70 °C
Storage temperature:	-25 °C to +80 °C

Specification Trackball

Operating principle:	mechanical
Diameter:	38 mm
Tracking Force:	65 g
Material:	stainless steel

Kat.Nr. / Cat.No.	Produktbezeichnung / Product description	Abmessungen / Dimensions (mm)	Gewicht / Weight
KV03000	TKV-068-TB38V-MODUL-PS/2-DE	375 x 125 x 34	ca. 2000 g
KV03001	TKV-068-TB38V-MODUL-PS/2-US	375 x 125 x 34	ca. 2000 g
KV03002	TKV-068-TB38V-MODUL-USB-DE	375 x 125 x 34	ca. 2000 g
KV03003	TKV-068-TB38V-MODUL-USB-US	375 x 125 x 34	ca. 2000 g

Andere Layouts, Konfigurationen und Schnittstellen auf Anfrage. / Other language versions / interfaces / configurations available on request.



TKV-068-TB38V-MODUL

